COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

PROGETTO ESECUTIVO

Numero Tavola	Scala	Titolo Tavola
C-AR/20	1:50	Pianta Piano Primo - Intervento

Progettista
IDGE DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Progetto
Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev.:00	FEBBRAIO 2026	EMISSIONE	NP	LdG	FdG

Questo documento, elaborato da DI Girolamo Engineering, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22.4.41 n.633- art. 2578 e segg. C.C.)

Abaco dei locali - Piano Primo

N°	Destinazione d'uso	Superficie	Livello
00-48	Locale Tecnico	12,9 m²	1 - Piano Primo
00-49	Cornettino appartamenti	18,0 m²	1 - Piano Primo
00-50	Disimpegno appartamenti	34,1 m²	1 - Piano Primo
00-51	Disimpegno appartamenti	29,5 m²	1 - Piano Primo
00-52	Locale Tecnico	32,4 m²	1 - Piano Primo
00-53	Locale Tecnico	2,2 m²	1 - Piano Primo
00-54	Locale Tecnico	4,6 m²	1 - Piano Primo
00-55	Disimpegno appartamenti	23,1 m²	1 - Piano Primo
00-56	Vano scala	22,0 m²	1 - Piano Primo
00-57	Loggia	13,1 m²	1 - Piano Primo
00-58	Loggia	5,9 m²	1 - Piano Primo
01-1	App. 1/ Soggiorno	26,4 m²	1 - Piano Primo
01-2	App. 1/ Bagno	7,9 m²	1 - Piano Primo
01-3	App. 1/Lavanderia	2,6 m²	1 - Piano Primo
01-4	App. 1/ Cucina	29,8 m²	1 - Piano Primo
01-5	App. 1/Disimpegno	9,6 m²	1 - Piano Primo
01-6	App. 1/ Camera da Letto	18,0 m²	1 - Piano Primo
01-7	App. 1/ Bagno 2	8,9 m²	1 - Piano Primo
01-8	App. 1/ Camera da Letto 2	18,4 m²	1 - Piano Primo
02-1	App. 2/ Soggiorno/Cucina	34,8 m²	1 - Piano Primo
02-2	App. 2/ Bagno	5,1 m²	1 - Piano Primo
02-3	App. 2/ Disimpegno	4,1 m²	1 - Piano Primo
02-4	App. 2/ Ripostiglio	4,3 m²	1 - Piano Primo
02-5	App. 2/ Camera da Letto 1	19,0 m²	1 - Piano Primo
02-6	App. 2/ Disimpegno	7,4 m²	1 - Piano Primo
02-7	App. 2/ Lavanderia	2,7 m²	1 - Piano Primo
02-8	App. 2/ Bagno 1	4,3 m²	1 - Piano Primo
02-9	App. 2/ Bagno 2	8,9 m²	1 - Piano Primo
02-10	App. 2/ Camera da Letto 2	29,1 m²	1 - Piano Primo
03-1	App. 3/ Ingresso	10,0 m²	1 - Piano Primo
03-2	App. 3/ Soggiorno/Cucina	73,8 m²	1 - Piano Primo
03-3	App. 3/ Disimpegno	22,5 m²	1 - Piano Primo
03-4	App. 3/ Bagno 1	3,0 m²	1 - Piano Primo
03-5	App. 3/ Camera da Letto 2	14,6 m²	1 - Piano Primo
03-6	App. 3/ Bagno 2	3,8 m²	1 - Piano Primo
03-7	App. 3/ Disimpegno	4,4 m²	1 - Piano Primo
03-8	App. 3/ Camera da Letto 1	21,1 m²	1 - Piano Primo
03-9	App. 3/ Bagno 3	8,7 m²	1 - Piano Primo
		644,4 m²	


LEGENDA AREE FUNZIONALI

- Alloggio 1 (145 mq)
- Alloggio 2 (170 mq)
- Alloggio 3 (165 mq)
- Collegamenti orizzontali e verticali
- Locale Tecnico



Pianta Piano Primo - Stato di Progetto

SCHEMA DI LETTURA ABACO



ABACO FINITURE interne

P.01= Pavimentazione interna in piastrelle di gres fine porcellanato (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 40x40, spessore 2 cm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro.

P.02= Pavimentazione interna in piastrelle di gres fine porcellanato (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 60x60, spessore 2 cm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro.

P.03= Pavimentazione interna in piastrelle di gres fine porcellanato con superficie antiscivolo (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 40x40, spessore 8-10 mm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro.

B.01= Zoccolino battiscopa in lastre di pietra naturale o marmo, finitura superficiale levigata, altezza 17 cm e spessore 1 cm

T.01= Pittura murale a base di grassello di calce aerea (stagionato almeno 6 mesi) e terre naturali colorate, esente da resine sintetiche o acriliche, per interni (da applicare a partire da un'altezza di 2.2 m dove presente rivestimento)

R.01= Rivestimento in piastrelle di gres in piastrelle di gres fine porcellanato (norma UNI EN ISO 14411 B1a), rettificato, formato 20x40, spessore 2 cm, colore chiaro, con fughe di 2 mm opportunamente stuccate con materiale idrorepellente, antimuffa, di colore chiaro. Posa fino ad altezza 2.2 m

ABACO FINITURE esterne

PE.01= Recupero e posa alla nuova quota +0.00 di progetto della pavimentazione in basoliato di pietra lavica esistente.

PE.02= Lastricato di nuovi basole scelte, spessore 12 cm, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia e a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm.

PE.03= Pavimento in piastrelle in cotto naturale di prima scelta,formato 30x30, spessore 2 cm, trattate con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina.

B.01= Zoccolino battiscopa in lastre di pietra naturale o marmo, finitura superficiale levigata, altezza 17 cm e spessore 1 cm

TE.01= Pittura murale a base di grassello di calce aerea (stagionato almeno 6 mesi) e terre naturali colorate, esente da resine sintetiche o acriliche, per esterni.

ABACO CONTROSOFFITTI

C1 **Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso**, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, spessore 15 mm.

C2 **Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso**, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, spessore 15 mm. + **Protezione antincendio (resistenza al fuoco REI 120)** di solai realizzata con lastre in calcio silicato, applicate in aderenza su strisce distanziati in calcio silicato di larghezza min 100, spessore 12 mm.

C3 **Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idropetlenza** e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, spessore 15 mm.

LEGENDA INTERVENTI STRUTTURALI

- S1 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 1
- S2 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 2
- S3 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 3
- S4 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 4
- S5 Solaio Putrelle e tavelloni tipologia 5
- S6 Solaio Sapal
- Intonaco armato